

Powerfix

Hochaktiver Grundreiniger, sauer

- ▲ Hochaktiver phosphorsäurehaltiger Grundreiniger
- ▲ Entfernt hartnäckige Kalkrückstände und Kalkseifen
- ▲ Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden
- ▲ RK-gelistet



Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Schwimmhallen-, Sanitär- und Nassbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Fugen grundsätzlich mit kaltem Wasser vorwässern. Extreme Ablagerungen punktuell mit unverdünntem Produkt behandeln. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden. Alle bearbeiteten Flächen mit Wasser nachspülen.

Grundreinigung (Absäuern/Entkalken):

Je nach Verschmutzung 1–2,5 L zu 8 L kaltem Wasser.

Fläche vorab mit Wasser benetzen. Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit Wasser nachspülen. Verbrauch: 70,0 ml/m².

Schaumreinigung:

Fläche vorab mit Wasser benetzen. Produkt unverdünnt in den Behälter füllen. Je nach Verschmutzung DüsenEinstellung 1:4 bis 1:10 wählen, Fläche einschäumen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen. Verbrauch: 50,0 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anorganische Säuren, organische Säuren, Korrosionsschutzmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Amylcinnamal, Citronello), Methylpropanal).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 0,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j400510	10 L Kanister	60
j400572	200 L Fass	2