

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

EROLCID® G 491

Anwendungsbereich:
Spezial



<p>Verdünnung</p>	<p>Unterhaltsreinigung: 100 ml / 10 l Wasser</p> <p>Grundreinigung: 1 l / 10 l Wasser</p>		
<p>Geeignet für</p>	<p>Intensiv- und Grundreinigung in: Flughäfen / Bahnhöfen; Öffentlichen Einrichtungen; Swimming Pools</p>	<p>Nicht geeignet für</p>	<p>Acrylglas; Lackierte, farbige Oberflächen; Natur- und Kunststeinbeläge; Aluminium</p>
<p>Anwendung</p>	<p>Steinzeugfliesen; Sicherheitsfliesen; Feinsteinzeugfliesen</p>		
 <p>Problem- lösung</p>	<p>Problem Fehler Voraussetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche in der Unterhaltsreinigung ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen, etc.) 	<p>Lösung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit klarem Wasser spülen ▪ Produktdosierung anpassen ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit 	

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | EROLCID® G 491

Anwendungsbereich:
Spezial



Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Buzil® Contracalc G 461	RE-gelistet (Edelstahl)	Intensivreinigung / Entkalkung