

Technische Information/Produktbeschreibung

A/M/S Entferner mit Bleichwirkung (AMS)

Beschreibung/Eigenschaften:

AMS ist eine oxydativ wirkende Lauge mit stabilisiertem Chlorgehalt und intensiven Reinigungsverstärkern. AMS entfernt viele Arten von Schmutz mit **gleichzeitiger Bleichwirkung**. Gleichzeitig ist AMS ein alkalischer Kalklöser, der mit der Kalkentfernung den organischen Substanzen eine wichtige Wachstumsgrundlage entzieht. Mit AMS gereinigte Flächen sind langanhaltend vor Neubefall geschützt. AMS kann auch zur Entfernung von Rostflecken herangezogen werden. Nie in direkter Kombination mit Säuren verwenden.

Anwendung/Untergründe:

AMS kann auf allen alkalibeständigen Steinoberflächen eingesetzt werden. Dies sind z.B. Marmor, Terrazzo, Kunststeine allgemein, Fliesen, Kacheln, kalkhaltige Natursteine und allen sonstigen Steine. Ideal geeignet auch für Grabsteine, Eternitfassaden und Dächer, Duschkabinen, Sanitäreinrichtungen. Keine Anwendung auf Aluminium, Zinn oder Zink. Nicht zu bearbeitende Flächen sind ausreichend zu schützen. Untergründe sind auf Reinigungstauglichkeit zu prüfen.

Technische Daten:

Geruch: parfümiert/chlorig Aussehen: klar verdünnbar: ja (Wasser) pH-Wert: ca. 10,9 (Konzentrat)
Lagerung: abgedunkelt und frostfrei in verschlossenen Originalbehältern. Kontakt mit Säuren dringend vermeiden.

Verdünnungsgrade:

Für Grundreinigung wird AMS 1:1 bis 1:5 mit kaltem Wasser verdünnt. Bei hohem Kalkanteil und extremen Befall mit organischen Substanzen 1:1 oder unverdünnt arbeiten. Für normale Grundreinigung genügt eine Verdünnung von 1:3 – 1:5.

Grund-/Basisreinigung:

AMS vor Anwendung schütteln und entsprechend verdünnen. Die **Reinigungslösung** auf den verschmutzten/kontaminierten Bereich aufbringen und einwirken lassen. Die Einwirkungszeit geht von wenigen Minuten bis zu deutlich längeren Einwirkungszeiten, teilweise über einige Stunden, bis die vollständige Bleichwirkung einsetzt. Die Zeitdauer ist abhängig von der Konzentration und der Schwere des Befalls. Unterstützend hilft immer zusätzlich eingesetzte Mechanik mittels Bürste o.ä. Die gelösten Substanzen werden mit viel Wasser weggespült. Dies kann im Außenbereich auch ein Hochdruckreiniger sein. Bei extremen Schmutz, Vorgang wiederholen, Konzentration ggf. etwas erhöhen oder mit weiteren Spezialprodukten des SOLUTION Sortimentes arbeiten.

Unterhaltsreinigung:

Nachfolgende Unterhaltsreinigungen sollten mit SOLUTION KRISTALLO durchgeführt werden. Der tensidfreie Unterhaltsreiniger arbeitet anschmutzungsneutral.

Gefahrenhinweise/Entsorgung/Schutzmaßnahmen:

AMS ist ein kennzeichnungspflichtiger (ätzend) Reiniger. Auf Anforderung erhalten Sie eine **Betriebsanweisung**. AMS nicht konzentriert ins Abwasser geben, sondern mit viel Wasser abwassergerecht (pH 6-9,5) verdünnen. Keine Säure verwenden!!! Als Schutzausrüstung sind alkalibeständige Handschuhe und Schutzbrille erforderlich. Kontaminierte Kleidung wechseln. Jeglichen Hautkontakt vermeiden. Entsprechende Sicherheitsratschläge, P- und H-Sätze, sind auf der Verpackung sowie dem EG-Datenblatt enthalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.

SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH

Postfach 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/538140, Fax 0621/532915
www.solution-gloeckner.de, e-mail:info@solution-gloeckner.de

07/19