

# Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## INDUMASTER® STRONG IR 45

### Anwendungsbereich: Boden



pH 13,5

<b>Verdünnung</b>	100 - 500 ml / 10 l Wasser		
<b>Geeignet für</b>	Anwendungen in der Industrie und in Werkstätten; Brandschaden Sanierung; Reinigungsmaschinen & Hochdruckreiniger	<b>Nicht geeignet für</b>	Acrylglas; Lackierte, farbige Oberflächen; Natur- und Kunststeinbeläge; Aluminium
<b>Anwendung</b>	Alkalibeständige Böden und Oberflächen, Beton- und Zementestrich, Kunstharzböden, Sicherheitsfliesen		
<b>Problemlösung</b>  Vor der Anwendung Materialverträglichkeit prüfen!	<b>Problem   Fehler   Voraussetzung</b>		<b>Lösung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche in der Unterhaltsreinigung</li> <li>▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung</li> <li>▪ Keine Reinigungsleistung</li> <li>▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...)</li> <li>▪ Graues; mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produktdosierung anpassen, mit klarem Wasser spülen</li> <li>▪ Wähle alkalischen Intensivreiniger z.B. Indumaster® Offensive IR 47</li> <li>▪ Wähle Problemlöser z.B. Indumaster® Forte IR 42</li> <li>▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit</li> <li>▪ Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501</li> </ul>

# Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## ALTERNATIVE PRODUKTE | INDUMASTER® STRONG IR 45

Anwendungsbereich:  
Boden



pH 13,5

Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
<b>Indumaster® Offensive IR 47</b>	Entfernt hartnäckigste Verkrustungen	Intensivreinigung, Entfettung
<b>Indumaster® Fast IR 14</b>	Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105	Intensivreinigung, Entfettung, schnelltrocknend
<b>Indumaster® Forte IR 42</b>	Industriereiniger auf Lösemit- telbasis	Entfernung von Gummiabrieb (Gabelstapler)