

## Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

#### **AKTIV G 433**

Anwendungsbereich:  Oberfläche  pH 10,5			
Verdünnung	20 - 50 ml / 10 l water	7	
Geeignet für	Materialschonende Intensivreinigung in Gebäuden; Oberflächen und Fußböden	Nicht geeignet für	Textile Oberflächen; Aluminium
	Wasser-, alkalibeständige Oberflächen; Türen; Heizkörper; Kunststoff; Glas; Stein- und Kunstoffböden; Fliesen; Acrylglas		
Anwendung		: Türen; Heizkörper; Kur	nststoff; Glas; Stein- und



### Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

#### **ALTERNATIVE PRODUKTE | AKTIV G 433**

# Anwendungsbereich: Oberfläche







Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Maradin HC 43	Hochkonzentrat	Intensivreinigung / Entfettung
Planta® Orange P 311	Ökologischer Intensivreiniger	Intensivreinigung / Entfettung
Perfekt G 440	RK-, RE-gelistet	Intensivreinigung / Entfettung
Multi Clean G 430	pH 13, hoch alkalisch	Intensivreinigung / Entfettung
		1