



Energy clean S

EU FLOWER ZERTIFIZIERTER, TENSIDFREIER ALLZWECKREINIGER

Energy clean S ist ein Universalreiniger für alle wasserbeständigen Flächen und textilen Böden. Die spezielle Zusammensetzung von **Energy clean S** verzichtet vollständig auf den Einsatz von Tensiden und Farbstoffen und sichert gleichzeitig optimale Ergebnisse in der Reinigung. **Energy clean S** kann sowohl für die manuelle als auch maschinelle Unterhaltsreinigung eingesetzt werden. Für die Reinigung textiler Beläge ist **Energy clean S** ideal geeignet zur Fleckentfernung, für die Sprühextraktion und das Sapur-Pad-Verfahren. **Energy clean S** entfernt rückstandslos auch fettige Verschmutzungen und hinterlässt einen angenehm frischen Duft. **Energy clean S** ist Teil der Clean Produktlinie, die mit dem europäischen Ökolabel ausgezeichnet ist.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Oberflächen, Böden und Teppichböden in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Büros, industriellen Bereichen, etc.

- **Sauber** Tensidfreier Reiniger für den universellen Einsatz.
- **Sicher** Material- und textilfreundliche Formulierung.
- **Effizient** Hohe Reinigungsleistung bereits bei geringer Dosierung.



ANWENDUNGSWEISE

| | |
|-------|-------|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
2. Für die Reinigung von Hartböden und Oberflächen geben Sie 25 - 100 ml **Energy clean S** auf 10 L Wasser.
3. Oberflächen mit dem farbmarkierten polifix Mikrofaser Tuch abwischen und trocknen lassen.
4. Für die manuelle Bodenreinigung empfehlen wir **Energy clean S** in Kombination mit dem rasanTEC System.
5. Zur maschinellen Reinigung **Energy clean S** 1 %ig im Reinigungsautomaten einsetzen. Bei Bedarf höher dosieren.
6. Zur Sprühextraktion **Energy clean S** 2-10 %ig verwenden.
7. Beim Sapur-Pad-Verfahren die Lösung auf dem textilen Belag aufsprühen und mit einer Einscheibenmaschine und dem Sapur-Pad überlappend einarbeiten. Zur textilen Fleckentfernung das Produkt 1:1 verdünnt bis pur anwenden.
8. Kein Nachspülen erforderlich.

Vor Erstanwendung textilen Belag auf Feuchtigkeitsbeständigkeit und Farbestabilität prüfen.

ANMERKUNG / INFORMATION

Nur eine geringe Produktmenge ist notwendig verglichen mit Standardprodukten. Die richtige Dosierung reduziert Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

Weitere Informationen finden Sie auf der EU Öko-Label Website: www.ecolabel.eu

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

pH-Wert

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|----|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|----|----|----|

VERKAUFSEINHEIT

12 x 1 L Flaschen

9066270